

Sehr geehrte/r Kunde/in,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein neues Fahrrad von KS-CYCLING entschieden haben.

Bevor Sie jedoch damit los radeln können, sollten Sie eine sorgfältige Endmontage vornehmen. Das ist wichtig für die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit Ihres Fahrrades.

Mit dieser Anleitung erhalten Sie eine Vielzahl von Montage- und Einstellbeschreibungen für die verschiedenen Bauteile und Baugruppen eines Fahrrades, sowie einen Überblick zur Vorgehensweise je nach Fahrradtyp.

Bei einigen Bauteilen stehen verschiedene Bauformen zur Auswahl, den genauen Typ können Sie in der Regel aus dem Angebot Ihres Fahrrades entnehmen.

Sollte dennoch einmal etwas unklar sein, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unsere Techniker unter:

technik@schalow-kroh.de

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihre technischen Fähigkeiten ausreichen oder Ihnen das nötige Werkzeug fehlt, empfehlen wir, das Fahrrad für eine Endmontage an einen Fachmann, z.B. die nächste Fahrradwerkstatt, zu geben.

Bitte beachten Sie, dass ein neues Fahrrad eingefahren werden muss, daher werden einige Einstellungen, die Sie am unbenutzten Fahrrad vornehmen, nach den ersten 100-200 km eventuell noch einmal wiederholt werden müssen.

Einige Bauteile, wie z.B. Laufräder und Tretlager, setzen sich unter Last. Erst nachdem sich die Bauteile gesetzt haben, können endgültige Einstellungen erfolgen.

Bis dahin sollten Sie auch vorsichtiger fahren und darauf achten, ob sich eventuell schon bemerkbar macht, dass sich ein Bauteil gesetzt hat.

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zum Umgang mit Fahrrädern auf den nächsten Seiten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Fahrrad

Ihr Team von KS-CYCLING